

EUPHORIA

sonomatilemakers.com

APLICACIONES

- Paredes interiores
- Duchas (sellado)
- Piscinas (excepto zonas de congelación y descongelación)
- Exteriores (incluso zonas de congelación y descongelación, excepto en superficies horizontales donde agua se puede acumular)

La cerámica de Euphoria pasó pruebas de congelación/ descongelación para usos en áreas exteriores. Aunque, no recomendamos el uso de Euphoria en superficies horizontales donde agua se puede acumular.

CARACTERÍSTICAS

Variación de intensidad, color, textura y tamaño son inherentes de estos azulejos artesanales. Las formulaciones de vidriado Euphoria y proceso de cocción son una evolución de los procesos tradicionales de Raku, un tipo de cerámica japonesa. El resultado es un azulejo de belleza única donde no hay dos piezas exactamente iguales. Como tal, los azulejos finalmente comprados variarán de ambas las ilustraciones de catálogo y de las muestras. Una vez instalado, la belleza de este azulejo artesanal se ve reforzada por tal variación.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

- La belleza de los vidriados Euphoria puede dar lugar a variaciones EXTRERMAS, sobre todo con los brillos/lustres.
- **UN ARTESANO (PROFESIONAL) EXPERIENTE DEBE MEZCLAR E INSTALAR LOS AZULEJOS EUPHORIA.**
- Todos los azulejos deberán ser puestos y mirados antes de ser instalados para que sean configurados de forma a permitir la mezcla de la gama de colores. La variación resultante es hermosa, pero los azulejos deben ser cuidadosamente mezclados antes de la instalación.
- El proceso de cocción de alta temperatura utilizado para producir los lustres a veces resulta en un residuo turbio. Antes de mezclar por color, limpie las piezas con un paño suave y húmedo. El color verdadero de la baldosa será más evidente y sin residuo.
- Es muy importante la utilización de un disco de diamante fino para corte de vidrio para cortar Euphoria, no un disco para azulejos/ladrillo.
- Azulejos debe sellarse con un sellador penetrante para acomodar el mantenimiento, tanto antes como después de rejuntado (grouting).
- Use un limpiador de PH neutro y evitar cualquier limpiador cítrico o abrasivo.

¡IMPORTANTE!

Recomendamos el corte mojado o el método de marcar y partir durante el proceso de instalación. No corte en seco con herramientas eléctricas durante el proceso de instalación. Las técnicas de instalación inadecuadas pueden exponer al instalador a polvo potencialmente dañino.