

TABOO

sonomatilemakers.com

APLICACIONES

- Paredes interiores
- Áreas alrededor de la estufa y chimenea (temperatura no debe exceder los 390°F)
- Paredes de Duchas
- No apto para suelos, piscinas, fuentes o áreas exteriores

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Taboo es azulejo de cuerpo sólido de aluminio con respaldo de malla. **Debido a la naturaleza suave de aluminio debe tomarse cuidado especial al aplicar lechada y limpiar el azulejo para evitar rayar la superficie.**

INSTALADORES E INSPECCIÓN DE MATERIALES

Seleccione instaladores para Taboo con gran consideración y cuidado, ya que la instalación adecuada es fundamental. Asegúrate que el instalador comprende las pautas específicas para cortar, hacer lechada y limpieza de aluminio Taboo.

Todo el Taboo se debe desempacar, inspeccionar y revisar antes de la instalación. **Tome cuidado especial al desempacar y manipular para evitar rayar la superficie.** Alguna pregunta sobre la aceptabilidad debe resolverse antes de la instalación. Sonoma Tilemakers no se hace responsable de la instalación de nuestros azulejos o después. La responsabilidad de la correcta instalación recae en el usuario final.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SUSTRATOS - GENERAL

La mayoría de El Consejo de Azulejos de Norte América (TCNA) "Manual Para la Instalación de Azulejo Cerámicas" métodos de preparación sustrato funcionan bien para Taboo combinados con uso de materiales de unión listados y recomendados para la unión de Taboo.

Enlace de la Publicación de TCNA:

<https://www.tcnatile.com/products-and-services/publications.html>

ADHESIVOS

Debido a la naturaleza impermeable de Taboo, debe tener materiales de unión de la más alta calidad, como epoxi, poliuretano y otros materiales de unión especializados y recomendado por los fabricantes de adhesivos para unir azulejos impermeables con una tasa de absorción de .5% o menos.

Adhesivos Interiores Aplicaciones

Custom Building Products:

- MegaFlex Crack Prevention Thin-Set (aplicación delgada de prevención de grietas)
- MegaLite Crack Prevention Thin-Set
- MegaLite Rapid Set Crack Prevention Thin-Set
- Glass Tile Adhesive

Laticrete:

- 254 Platinum Multipurpose Thin-Set Mortar (mortero aplicación delgada)

Mapei:

- Adesilex P10 & Keraply liquid admix (aditivo líquido Keraply)
- GraniRapid Thin-Set Mortar (mortero) & GraniRapid admix
- Kerabond Thin-Set Mortar mixed & Keralastic add-mix

TEC (H.B. Fuller):

- SuperFlex Premium Universal Latex Modified Thin-Set.

NOTA: Las condiciones climáticas y del sitio pueden afectar el rendimiento de todos los sistemas de configuración. Se debe prestar especial atención al utilizar materiales de aplicación rápido, especialmente en climas cálidos.

Independientemente de los adhesivos o lechadas seleccionados, disposiciones de movimiento se requieren. Información sobre las disposiciones de movimiento se pueden encontrar en ANSI A108.3.7, ASTM C1193, C1472, C920 y el, año actual, El Consejo de Azulejos de Norte América (TCNA) "Manual Para la Instalación de Azulejo Cerámicas" de Estados Unidos - Juntas de Movimiento-EJ171.

Como lo exigen todos los fabricantes, asegúrese de cumplir con todo el uso publicado por el fabricante de adhesivos y lechadas, tiempos de mezcla y curado antes de colocar la nueva instalación en servicio.

Continúa en la próxima página...

sonomatilemakers.com

INSTALACIÓN

Taboo se puede instalar usando el método tradicional de instalación y lechada. La superficie de colocación de azulejos debe ser estable, seca y libre de compuestos de curado, cera, pintura y cualquier otro material que pueda reducir la adherencia.

Asegúrese de limpiar todos los materiales de Taboo durante la instalación. Nunca deje que ningún material se seque sobre las piezas de azulejo durante la instalación.

Nota: Permitir que cualquier material se asiente en la cara de las piezas de azulejo aumenta en gran medida las posibilidades de estropear la superficie del azulejo mientras lo limpia. Productos químicos como acetona, Goof-Off, el diluyente de laca y otros disolventes fuertes pueden dañar el acabado de azulejos.

1. Con el lado plano de una paleta, introduzca el adhesivo en la superficie de aplicación con amplia presión. Raspar el exceso adhesivo de la superficie de aplicación usando el lado plano de la paleta.

2. Antes de que seque la aplicación inicial de adhesivo, aplique adhesivo adicional sobre la superficie de aplicación con el lado de la muesca de una paleta con muesca-V de 3/16" (5mm). Aplicar con muescas adhesivo en una dirección teniendo cuidado de no usar la técnica de ventilador (limpiaparabrisas).

3. Coloque la parte posterior (red) de las hojas Taboo en el adhesivo luego siga con apisonar, para hacer una superficie plana y uniforme, con un flotador de lechada de goma o un bloque batidor con revestimiento de goma.

4. Mientras el adhesivo esté fresco, limpie cuidadosamente el exceso adhesivo de la cara del azulejo y juntas de lechada de herramientas de cualquier adhesivo obstruyendo una aplicación uniforme de lechada.

5. Deje que el adhesivo se seque entre 24 y 48 horas (o según lo recomendado por el fabricante de adhesivo) antes de la lechada.

6. Lechada con epoxi o lechadas sin-arena especificadas para su aplicación por el fabricante de adhesivo seleccionado para pegue su teja.

7. Disposiciones de movimiento de calafateo de acuerdo con ANSI A108.3.7, ASTM C1193, C1472, C920 y el año actual Tile Council of North America's "Handbook for Ceramic Instalación de Azulejo"-Juntas de Movimiento-EJ171.

Consejos para cortar video Taboo:


Visitar sonomatilemakers.com/Taboo/#downloads para ver un video que demuestra cómo cortar Taboo.

CORTE / PERFORACIÓN:

Advertencia: el uso de protectores de seguridad, protección para los ojos y Se requieren máscaras faciales cuando se trabaja con herramientas eléctricas para cortar, perforar o modificar mecánicamente los productos Taboo.

Método de Corte #1 - sierra húmeda:

El uso de una sierra húmeda equipada con el disco de diamante de porcelana con borde continuo de 10" se recomienda para para cortar Taboo. Asegúrese de que su sierra tenga un flujo de agua limpio y adecuado ya que esto es esencial para mantener el azulejo frío mientras se corta. Si el azulejo se sobrecalienta, se producirá una decoloración. La hoja que está cortando debe cruzarse lo más alto posible en la hoja de la sierra para baldosas (sin disminuir el flujo de agua ni entrar en contacto con los accesorios de montaje de la hoja). (Ver imagen a continuación)



Recomendamos usar una pieza de madera contrachapada o 2x12 con un canal delgado cortado a través de ella para permitir que pase la hoja de sierra para baldosas, pero para evitar que las piezas se doblen durante el corte.

Marque los cortes usando un borde recto / cuadrado y un marcador. Coloque la baldosa boca arriba sobre la superficie de madera y alinee la hoja de sierra para baldosas para que pase a través del canal que cortó. Asegúrese de cortar lentamente para evitar atascar la hoja.

Advertencia: la parte posterior de la loseta cortada desarrollará rebabas; se puede usar una lima fina para suavizar el borde cortado y eliminar las rebabas de la parte posterior. Tenga cuidado de no lijar la cara del azulejo ya que esto dañará el azulejo.

Método de corte #2 - Cizalla de banco:

Alinee el corte con la hoja de la cizalla de banco y tire hacia abajo completamente hasta que se haya realizado el corte deseado.

Nota: el uso de una cizalla de banco funciona bien, pero las piezas cortadas pueden doblarse al cortarlas. Si se van a utilizar estas piezas, puede cubrir la pieza con un trapo limpio y volver a apisonarlas suavemente con un mazo de goma.

Continúa en la próxima página...

TABOO

sonomatilemakers.com

Perforación:

Taboo se puede perforar con unas brocas de taladro de acero de carburo de alta calidad. Tenga cuidado de sujetar el azulejo a una superficie estable, utilizando una abrazadera que no dañe, antes de perforar. Permita siempre que el azulejo se enfríe antes de tocar.

LECHADA:

Recomendamos lechadas epoxi o lechadas sin arena para instalar Taboo. No se recomiendan las lechadas lijadas. No deje que la lechada se asiente antes de limpiarla con una esponja ligeramente húmeda y agua limpia.

Lanzamientos de lechadas, recomendados por los fabricantes de lechada para el uso con sus productos, son beneficiosos para asegurar la limpieza de la lechada. Nunca deje productos en la cara del azulejo durante mucho tiempo. períodos de tiempo.

Después de la limpieza inicial, deje que la lechada se asiente hasta que esté ligeramente firme y luego repita la limpieza. Deje que la lechada se seque y luego limpiar con un limpiador de piedra y azulejo de base neutra diluido a una dilución recomendada por el fabricante con agua potable tibia. Secar con una toalla suave usando una microfibra suave y limpia-paño después de la limpieza revelará la verdadera belleza de Taboo.

LIMPIEZA:

Utilice limpiadores para baldosas y piedra natural de base neutra dilución recomendada por el fabricante para limpiar las baldosas. Nunca utilice estropajos abrasivos o esponjas previamente utilizadas para limpiar la superficie Taboo se rayará. Utilice siempre un toque ligero para asegurarse de que su azulejo Taboo conserve su belleza original y lustre.

Custom Building Products Aqua Mix y Ocean Care son productos de una buena fuente de limpiadores seguros para la mayoría de aplicaciones de azulejo.

NOTA SOBRE EL SELLADO: Taboo viene pre sellado, entonces no es necesario sellarlo. Algunos selladores de azulejo / lechada pueden dañar superficies metálicas, asegúrese de leer todos las recomendaciones de uso del fabricante.

NOTA PARA APLICACIONES EN ÁREAS HÚMEDAS:

Azulejos que desarrollan manchas de agua, depósitos de calcio y otros problemas se deben principalmente a un mantenimiento deficiente y / o calidad de agua. La ocurrencia de estos problemas relacionados con el agua no es una indicación de la mal fabricación del azulejo. Se debe al usuario final de mantener los azulejos, basado en la calidad del agua, uso y medio ambiente.

Para aplicaciones en áreas húmedas, recomendamos la calidad del agua de, o igual a, un índice de Langelier de 0 (esta es una calificación de saturación mineral, principalmente de calcio) y limpieza programada suficiente para mediar los problemas del agua en el medio ambiente del usuario final. Consulte de compañías locales de tratamiento de agua/pozos para conocer las opciones sobre cómo determinar el LSI de su agua.

Temperatura, calidad del agua, carga / uso de bañistas y clima, todos contribuyen al mantenimiento y problemas de agua que afectan el azulejo.

Consejos para limpiar el video Taboo:

Visitar sonomatilemakers.com/Taboo/#downloads para ver un video que demuestra cómo limpiar Taboo.

¡IMPORTANTE!

Recomendamos usar una sierra para baldosas de corte húmedo, equipada con una hoja de diamante hecha para cortar porcelana para cortar Taboo. Siempre asegúrese de usar equipo de protección personal mientras opera herramientas eléctricas.